



39 kW Kaltwassersatz CE-KW-40

Dieser luftgekühlte Kaltwassersatz ist mit hochwertiger Verdampfertechnologie, einem hermetischen Scroll Kompressor und Axialventilatoren ausgestattet. Daher ist der CE-KW-40 besonders für den Einsatz in der Industrie geeignet. Dank seiner kompakten Bauweise benötigt er besonders wenig Platz.

Ein interner 255 Liter-Tank und eine Umwälzpumpe zur Versorgung des kundenseitigen Kühlkreislaufes sind integriert. Als Überwachungssystem kommt eine Mikroprozessorsteuerung zum Einsatz. Der Arbeitsbereich erstreckt sich von -10 bis +20°C Wassertemperatur.

EINSATZBEREICHE:

Industrieanwendungen, Gebäudeklimatisierung, Prozesskühlung

VORTEILE:

- anschlussfertiges Komplettgerät
- schneller Auf- und Abbau
- energiesparend durch hohe EER-Werte
- geringe Geräusentwicklung

CE-KW-40

Abmessungen (L x B x H)	2300 x 800 x 1650 mm
Gewicht	660 kg
Wasseranschluss	2 Zoll Bauerkupplungen
Nominale Kälteleistung	39 kW bei 12 / 7 °C und 32 °C Umgebungstemperatur
Kompressor	1* Scroll hermetisch
Kühlkreisläufe	1
Kältemittel	R 407C
Nominaler Durchfluss	6,60 m ³ /h
Delta T min / max	4–10 K
Max. Betriebsüberdruck	6 bar
Elektr. Leistungsaufnahme	18 kW
Spannungsversorgung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Startstrom	155 A
Max. Betriebsstrom	32 A*
Elektrischer Anschluss	CEE 32 A
Schalldruckpegel	52 dB(A) / 3 Meter Freifeld
Schutzart	IP 54

* Wird das Gerät an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben, ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten.