



10 kW Rooftop/Wärmepumpe CE-RT-10

Rooftop / Klimagerät mit Kühl- und Heizfunktion für die Außenaufstellung. Durch Anschlüsse für Luftschläuche kann ein Betrieb mit Frischluft oder Umluft realisiert werden. Mit einem optionalen, externen Thermostat kann die gewünschte Lufttemperatur im Raum geregelt werden.

EINSATZBEREICHE:

Werkstätten, Lagerhallen, Zelte, Events, Produktionsbereiche

VORTEILE:

- anschlussfertiges Komplettgerät
- schneller Auf- und Abbau
- Heizen und Kühlen mit 10 kW
- leicht transportierbar durch Rollen
- geringe Geräusentwicklung

CE-RT-10

Abmessungen (L x B x H)	1200 x 1200 x 1020 mm
Gewicht	105 kg
Nominale Kälteleistung	10 kW bei 27°C Raumtemp. und 35°C Außentemperatur
Nominale Heizleistung	10 kW bei 20°C Raumtemp. und 7°C Außentemperatur
Kompressor	Hermetischer Rollkolbenverdichter
Kältemittel	R 410A
Spannungsversorgung	230/1/50Hz
Elektr. Anschluss	Schuko-Stecker
Elektr. Leistungsaufnahme	3,3 kW Kühlbetrieb 3,0 kW Heizbetrieb
Max. Betriebsstrom	16 A*
Gebläseleistung	1500m ³ /h
Einsatzgrenzen	Kühlbetrieb von 15°C bis 42°C Heizbetrieb von -7°C bis 25°C

* Wird das Gerät an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben, ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.
Sicherung 16A Auslösecharakteristik C.