



20 kW Lüftungsgerät CE-AHU-20

Dieses hochwertige, vielseitig einsetzbare und leistungsstarke Lüftungsgerät besticht durch seine elegante Optik. Dank seiner Rollen ist das Gerät leicht zu transportieren und passt durch die meisten Türen. Die Schnellanschlüsse ermöglichen eine schnelle Installation und Inbetriebnahme. Es ist optimal für den Einsatz in Verbindung mit einem Kaltwassersatz geeignet.

EINSATZBEREICHE:

Veranstaltungen, Zelte, Hallen, Serverräume, Lagerräume, etc.

VORTEILE:

- anschlussfertiges Komplettgerät
- geringer Platzbedarf
- schneller Auf- und Abbau
- leicht transportierbar dank Rollen
- geringe Geräuschentwicklung

CE-AHU-20

Abmessungen (L x B x H mit / ohne Rollen)	740 x 530 x 1650 / 1790 mm
Gewicht	105 kg
Nominale Kälteleistung	20 kW bei 28°C Lufttemperatur und 6°C Wasservorlauftemperatur
Nominale Heizleistung	40 kW bei 20°C Lufttemperatur und 70°C Wasservorlauftemperatur
Temperaturbereich	10-50°C
Maximaler Wasserdruck	6 Bar
Elektrischer Anschluss	Schuko-Stecker
Elektrische Leistungsaufnahme	0,5 kW
Maximaler Betriebsstrom	2,0 A*
Gebläseleistung	2100 / 1990 / 1600 m³/h
Schalldruckpegel	53 dB (A) / 3 Meter Freifeld

* Wird das Gerät an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben, ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten.