



40 kW Lüftungsgerät CE-AHU-40

Dieses hocheffiziente Lüftungsgerät ist mit neustem EC-Lüfter und einem 5-reihigen Wärmetauscher ausgestattet. Es übertrifft daher die ErP-Richtlinie 2019. Der Luftdurchsatz beträgt 4850 m³/h. Der leistungsstarke Lüfter kann optimal in Verbindung mit unserem 40 kW Kaltwassersatz betrieben werden. Durch die optionale Topbox ist eine horizontale und vertikale Luftausströmung möglich.

EINSATZBEREICHE:

Lagerhallen, Werkstätten, Zelte, Veranstaltungsräume, große Serverräume

VORTEILE:

- anschlussfertiges Komplettgerät
- schneller Auf- und Abbau
- stufenlose Gebläseverstellung
- kompaktes Gerät
- geringe Geräuschentwicklung

CE-AHU-40

| | |
|-------------------------------|--|
| Abmessungen (L x B) | 1550 x 680 mm |
| Höhe (ohne / mit Topbox) | 1910 / 2449 mm |
| Gewicht | 180 kg |
| Nominale Kälteleistung | 38,64 kW bei 27°C Lufttemperatur und 7°C Wasser-Vorlauf-temperatur |
| Luftdurchsatz | 4850 m ³ / Stunde |
| Pressung | 250 Pa |
| Anzahl Ventilatoren | 1 x EC Ventilator stufenlos |
| Spannungsversorgung | 400 / 50 Hz / 3 Ph |
| Elektrischer Anschluss | CEE 16 A |
| Elektrische Leistungsaufnahme | 2,5 kW |
| Max. Betriebsstrom | 4,0 A* |
| Schalldruckpegel | 69 dB (A) / 1 Meter Freifeld bei min. Lüftergeschwindigkeit |

* Wird das Gerät an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben, ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten.