



## 55 kW Lüftungsgerät CE-AHU-55

Dieses effiziente Lüftungsgerät ist mit einem 4-reihigen Wärmetauscher und einem Radialventilator ausgestattet. Der Luftdurchsatz beträgt bis zu 8250 m<sup>3</sup>/h. Der leistungsstarke Lüfter kann optimal in Verbindung mit einem Kaltwassersatz betrieben werden. Durch die optionale Topbox ist eine horizontale und vertikale Luftausströmung möglich.

### EINSATZBEREICHE:

Lagerhallen, Zelte, Veranstaltungsräume, große Serverräume

### VORTEILE:

- anschlussfertiges Komplettgerät
- schneller Auf- und Abbau
- kompaktes Gerät
- stufenlose Gebläseverstellung

CE-AHU-55	
Abmessungen (L x B)	1970 x 790 mm
Höhe (ohne / mit Topbox)	2080 / 2620 mm
Gewicht	370 kg
Nominale Kälteleistung	56,85 kW bei 27°C Lufttemperatur und 7°C Wasser-Vorlauf-temperatur
Luftdurchsatz	8250 m <sup>3</sup> / Stunde
Anzahl Ventilatoren	1
Spannungsversorgung	400 / 50 Hz / 3 Ph
Elektrischer Anschluss	CEE 16 A
Elektrische Leistungsaufnahme	2,2 kW
Max. Betriebsstrom	7,0 A*
Leistungsstufen	Stufenlos
Schalldruckpegel	70 dB (A) bei höchster Gebläsestufe / 3 Meter Freifeld

\* Wird das Gerät an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben, ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten.