



19,6 kW Öl-Gebläseheizung

CE-H-20

Dieses indirekte Heizgebläse ermöglicht eine hohe Energieausbeute und kann besonders schnell und effektiv Räume und Hallen beheizen. Das ölbetriebene Heizgerät wird direkt im zu beheizenden Raum installiert und kann dank seiner Rollen optimal ausgerichtet werden. Optional kann die Gebläseheizung mit einem Schlauch geliefert werden, der die Abgase nach draussen transportiert und für optimale Luft in den Räumlichkeiten sorgt. Ebenfalls optional erhältlich ist ein externer Thermostat, der einen vollautomatischen Betrieb ermöglicht.

EINSATZBEREICHE:

Arbeitsplätze in Werkhallen, Lager, Baustellen, Testumgebungen, halbgeschlossene Bereiche, Industrie

VORTEILE:

- anschlussfertiges Komplettgerät
- schneller Auf- und Abbau (evtl. Abgasrohr)
- optionaler externer Thermostat
- leicht transportierbar dank Rollen

CE-H-20

Abmessungen (L x B x H)	1075 x 440 x 620 mm
Gewicht	43 kg (ohne Brennstoff)
Wärmeleistung	19,6 kW
Temperaturerhöhung am Auslass	95°C
Gebläseleistung	9,0 kW
Luftmenge	708 m ³ / h
Gebläsestufen	550 m ³ / h
Spannungsversorgung	230 / 50Hz / 1Ph
Anschlussspannung	400V / 50 Hz
Elektr. Anschluss	Schuko-Stecker
Elektr. Leistungsaufnahme	300 W
Max. Betriebsstrom	1,25 A
Tankinhalt	42 Liter
Schalldruckpegel	70 dB(A) / 3 Meter Freifeld

Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten.