



6,7 kW Split-Klimagerät

CE-KL-6,7.W

Dieses hochwertige Split-Klimagerät für den professionellen Einsatz verwendet als Kühlmedium ein Glykol-Wasserge- misch, welches über flexible Schlauchleitungen an den externen Wärmetauscher geleitet wird.

Die Schlauchleitungen und die elektrischen Anschlussleitungen sind einfach und schnell zu installieren. Fachpersonal wird für die Inbetriebnahme nicht benötigt.

Die Standardlänge der mitgelieferten Verbindungsleitung beträgt 10 Meter. Bei Bedarf kann diese auf eine Gesamtlänge von bis zu 30 Metern erweitert werden. Die Regelung des Klimagerätes erfolgt über einen automatischen Thermostaten.

EINSATZBEREICHE:

Büros, Verkaufsräume, Lager, Serverräume, Zelte, Events

VORTEILE:

- an schlussfertiges Komplettgerät
- schneller Auf- und Abbau
- Selbstaufbau möglich
- flexibel einsetzbar
- passt durch Standardtüren

* Wird das Gerät an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben, ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten.

Innengerät

Abmessungen (L x B x H)	815 x 360 x 1200 mm
Gewicht	88 kg
Nominale Kälteleistung	6,7 kW bei 26°C, 55 % r.F. in- nen, 30°C außen
Kompressor	Rotationskompressor
Kältemittel	R 410A
Spannungsversorgung	230 / 50Hz / 1Ph
Elektrischer Anschluss	Schuko-Stecker
Elektrische Leistungsauf- nahme	2,6 kW
Maximaler Betriebsstrom	13 A*
Gebläseleistung	1500 / 1400 / 1150 m³/h
Schalldruckpegel	46 dB(A) / 3 Meter Freifeld bei min. Lüftergeschwindigkeit

Außengerät

Abmessungen (L x B x H)	650 x 320 x 510 mm
Gewicht	22,2 kg
Schalldruckpegel	49 dB(A) / 3 Meter Freifeld