



## 27 kW Split-Klimagerät

CE-KL-27

Hochwertiges, professionelles Split-Klimagerät mit hoher Kühlleistung. Als Kühlmedium wird ein Glykol-Wasserge- misch verwendet. Dieses wird über flexible Schlauchleitungen an die zwei externen Wärmetauscher geleitet.

Die Schlauchleitungen und die elektrischen Anschlussleitungen sind einfach und schnell zu installieren.

Die Standardlänge der Verbindungsleitungen beträgt 10 Meter. Bei Bedarf sind Leitungslängen bis 30 Meter verfügbar.

### EINSATZBEREICHE:

Werkstätten, Lagerhallen, Zelte, Events, Produktionsbereiche, Serverräume

### VORTEILE:

- anschlussfertiges Komplettgerät
- schneller Auf- und Abbau
- flexibel einsetzbar
- leicht transportierbar durch Rollen
- passt durch Standardtüren

\* Wird das Gerät an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben, ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten.

### Innengerät

Abmessungen (L x B x H)	1200 x 560 x 1840 mm
Gewicht	260 kg
Nominale Kälteleistung	27 kW bei 25°C, 55 % r.F. innen, 30°C Außentemperatur
Kompressor	Rotationsverdichter
Kältemittel	R410A
Spannungsversorgung	400V / 50Hz / 3Ph
Elektrischer Anschluss	CEE 32A Stecker
Elektrische Leistungsaufnahme	9,5 kW
Betriebsstrom	22,8 A*
Gebläseleistung	2500 / 2700 / 3200 m³/h
Schalldruckpegel	54 dB(A) / 3 Meter Freifeld bei min. Lüftergeschwindigkeit

### Außengerät

Abmessungen (L x B x H)	930 x 641 x 895 mm
Gewicht	2x 60 kg
Schalldruckpegel	51 dB(A) / 3 Meter Freifeld