



19 kW Elektroheizmobil

CE-H-19.E

Kompakte und voll funktionsfähige mobile Elektro-Heizzentrale. Je nach verfügbarem Stromanschluss sind Heizleistungen von 3 kW / 11 kW oder 19 kW möglich. Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil und variabel aufstellbar. In der Regelung sind verschiedene Estrichprogramme zum Funktionsheizen und Belegreifheizen hinterlegt.

EINSATZBEREICHE:

Notbeheizung bei Ausfall des Wärmeerzeugers, Estrichaufheizung, Vorsorge/Erstaufheizung bei Wärmepumpen

VORTEILE:

- einfache Bedienung
- angeschlussfertiges Komplettgerät
- schneller Auf- und Abbau
- verschiedene Stromanschlüsse
- einfacher Transport

CE-H-19.E

Abmessungen (L x B x H)	600 x 580 x 1220 mm
Gewicht (inkl. Transportwagen)	58 kg
Heizleistung	3 kW, 11 kW, 19 kW
Heizbetrieb	20 - 80°C
Regelung	Manuell + Estrichprogramme
Umwälzpumpe	max. 3,0 m³/h, max. 5,5 m WS
Anschluss Heizung	VL/RL DN25 Bajonettschluss
Ausdehnungsgefäß (MAG)	10 Liter
Empfohlener Betriebsdruck	1,5 - 2,0 bar
Schutzart	IP44
Spannungsversorgung	230V / 50Hz / 1~ CEE 16A 400V / 50Hz / 3~ CEE 16A 400V / 50Hz / 3~ CEE 32A
Zusätzliche Informationen	Geeignet für Heizungswasser ab 20µS Leitfähigkeit

Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten.