



## 70 kW Heizmobil

CE-H-70

Vollausgestattetes, fahrbares Heizmobil. Zum Betrieb kann das Heizmobil durch einen Hubmechanismus von einem fahrbaren Anhänger zu einer feststehenden Heizzentrale umgewandelt werden. Auch ein Transport durch eine Spedition wird dadurch möglich.

Ein Heizkessel für erhöhte Anforderungen, ein Stellmotor (Mischer), sowie ein Abgaskamin sind integriert.

Bereits in der Regelung hinterlegte Estrich-Aufheizprogramme runden den Einsatzbereich ab.

### EINSATZBEREICHE:

Notheizung größerer Gebäude, Estrichaufheizung, Bauheizung

### VORTEILE:

- anschlussfertiges Komplettgerät
- schneller Auf- und Abbau
- Warmwasserbereitung möglich (optional)
- geringe Geräuschentwicklung
- fahrbares, kompaktes, leichtes Gerät

### CE-H-70

Abmessungen (L x B x H) Fahrbereit	2800 x 1500 x 1850 mm
Abmessungen Deichsel eingeklappt / mit Kamin	1800 x 1500 x 3250 mm
Gewicht leer / voll	ca. 750 kg / 1500 kg
Heizleistung	50 - 70 kW, 2-stufiger Brenner
Energieträger	Heizöl
Ölverbrauch bei Vollast	ca. 7 Liter/Stunde
Tankinhalt intern	ca. 750 Liter m. Tankheizung
Anschlüsse	2 Zoll Bauerkupplungen
Vorlauftemperaturen mit Mischer	20 - 90°C
Hocheffizienzpumpe	Max. 10,5 m <sup>3</sup> /h, max 12 mWS
Sicherheitsventil	3 bar
Ausdehnungsgefäß (MAG)	18 Liter
Elektr. Anschluss	Schuko-Stecker
Elektr. Spannungs- versorgung	230V / 50 Hz / 1 Ph
Absicherung	16 A

Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten.